Mode d'emploi

FLEXCUT STICKY NYLON- Film Flex pour textiles enduits



Découper en miroir et écheniller

Sur le tissu en nylon, les films de transfert ont souvent des problèmes d'adhérence. Cela n'est toutefois pas dû au matériau nylon lui-même, mais au fait que le nylon est souvent enduit de substances diverses destinées à la rendre hyrofuge. Ce revêtement repousse non-seulement l'eau, mais aussi la colle thermofusible utilisée dans les films standards.

La structure multicouches de FlexCut Sticky Nylon comprend un adhésif thermofusible spécialement conçu pour adhérer sur les textiles hydrofuges. Sinon, FlexCut Sticky Nylon est un film Flex normal avec un bon pouvoir couvrant. On peut ainsi même découper les lignes et les caractères les plus fins sur des plotters selon la technique de lame oscillante ou tangentielle. FlexCut Sticky Nylon se distingue surtout par ses propriétés supérieures d'échenillage.

Transfert du motif



Retirer le film support, c'est fini !

À l'aide d'un ordinateur et d'un plotter, on peut ainsi créer des tirages de transfert très petits, rapidement et à moindre coût. Grâce au pouvoir adhésif illimité, les petits "dérapages" ne posent pas de problème lors de l'échenillage. Appuyez simplement à nouveau légèrement, c'est terminé. Les caractères ou les motifs tracés et échenillés sont repassés pendant 15 sec. à115 °C sur les textiles; après refroidissement, le film de fixation peut être retiré.

FlexCut Sticky Nylon est disponible en 6 couleurs, ainsi qu'en Or et Argent Métallique. Autres couleurs sur demande.

Conditions de transfert

Temp.: 115 °C
Durée : 15 s
Pression: moyenne/élevée

Types de textiles

Nylon et autres textiles enduits.

Résistance au lavage

Lavable à 40 °C

Couleurs

FlexCut Sticky Nylon-
6 couleurs, ainsi que Or et Argent métallique.

Autres couleurs sur demande

Conditionnement

50 cm x 10 m
50 cm x 25 m
150 cm x 25 m

Autres conditionnements sur demande

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 24 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. 0033 2. 43 53 36 48 FAX 0033 2. 43 67 11 78
www.sef-france.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027
TVA/VAT: FR 10.304.802.291 – V3 07/2012

TEXTILE